



Productsheet Malmo duikelrek 1-delig robinia



Categorie:

Duikelen

Robinia houten
speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte
160 x 16 x 145 cm
Benodigde-ruimte
260 x 300 cm
Toestel-hoogte
160 cm
Valhoogte
90-145 cm
Vrije-valruimte
8 m²
Materiaal
RVS duikelstangen 125 cm

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Beschrijving

Malmo duikelrek 1-delig robinia is natuurlijk duikelen.

- 2 stuks robinia duikelrekstaanders, spintvrij, doorsnede van 12-16 cm.
- De staanders van 250 cm, gaan 80 cm diep de grond in.
- Voor de stabiliteit wordt er een hoeveelheid beton aangebracht, volgens montage tekening.
- De duikelstang RVS 125 cm en RVS schroeven 8 x 60 mm zijn hoogwaardig en duurzaam vervaardigd.
- Vrije valhoogte is max. 145 cm.
- Het duikelrek is gecertificeerd voor openbaar gebruik
- Logboek en werktekeningen worden standaard meegeleverd

Een duikelrek is geen onbelangrijk speeltoestel. Naast kunstjes oefenen en rondjes draaien kunnen, vooral meiden, duikelrekken ook gebruiken als verzamelplaats om te kletsen. Voor de motoriek en het fysiek bewegen is het duikelrek een perfect toestel. [Download productsheet](#) Prijs is exclusief transportkosten, plaatsing, benodigde beton, werkzaamheden aan de ondergrond van de speelplaats

Uitgebreide beschrijving

[button href="https://www.luduq.nl/speeltoestellen/malmo-duikelrek-robinia/?print-products=pdf" icon_size="12" animation_delay="0" class="" target="_blank" color="alternative" dimension="normal" icon="arrow-down" animation="UtC" animate=""]Download het productblad[/button] Malmo duikelrek 1-delig robinia is natuurlijk duikelen.

Materiaalkeuze:

De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak. Het maakt de boomsoort zeer geschikt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. **Robinia** speeltoestellen van **LuduQ** worden vervaardigd op Nederlandse bodem, waardoor een relatief snelle levertijd mogelijk is. De robiniastaanders hebben een doorsnede van 120 tot 160 mm en gaan 800 mm diep de grond in. Voor de stabiliteit wordt er een hoeveelheid beton aangebracht, volgens montage tekening. De schroeven 8 x 60 mm en de stangen zijn vervaardigd van hoogwaardig en duurzaam RVS. Door spintvrij geschuurde Robinia palen en RVS duikelstang is dit duikelrek onderhoudsvriendelijk en heeft het een lange levensduur

Speelvreugde:

Een duikelrek is geen onbelangrijk speeltoestel. Naast kunstjes oefenen en rondjes draaien kunnen, vooral meiden, duikelrekken ook gebruiken als verzamelplaats om te kletsen. Voor de motoriek en het fysiek bewegen is het duikelrek een perfect toestel.

Montagestappen:

1. (a)Houd de metalen duikelstang in de gewenste positie, ter hoogte van de vlakgeschaafde kant van de paal, die aangeduid is op de paal met de letters 'VK'.

De exacte hoogte van de duikelstang is aangegeven op de detailtekening van de gewenste uitvoering

1. (b) Markeer de gaten.

2. Boor de gaten voor.

3. Zet de duikelstang vast met de tellerkop houtdraadbouten M8x60.

4. Plaats de palen in de grond en veranker ze met beton. Het grondniveau (=maaiveld) is met een zwarte lijn aangeduid op de palen.

Zorg voor een juiste valondergrond in ruimte en in materiaal. LuduQ kan u hierin adviseren. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten